

2019 OUTLANDER™ 6x6 DPS™ 650

HIGHLIGHTS

- Rotax® V-Twin-Motor
- Intelligente Drosselklappensteuerung (iTCTM) mit Fahrmodi
- Neue Vorderradaufhängung mit Doppeldreieckslenker und Querstabilisator
- Stufenloses Getriebe (CVT) mit L-Gang-Getriebe für extrem niedrige Geschwindigkeiten
- Dual-Level™ Transportbox mit einer Nutzlast von 318 kg und modularem Zubehör
- 850 kg Anhängerzuglast
- Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS)
- TT12-Doppelhinterradaufhängung
- 12-Zoll-Aluminiumgussräder
- Versetzte Lufteinlässe
- Querstabilisator mit Schnellentriegelung
- Extrem stabiler Mehrzweckträger mit LinQ™-Schnellbefestigungssystem
- RF Digital kodierte Sicherheitssystem (D.E.S.S.™-Digitally Encoded Security System)



■ Grün

MOTOR

650

Typ	43 kW (59 PS), Rotax V-Twin, flüssigkeitsgekühlt, 649,6 cm ³
Kraftstoffanlage	Intelligente Drosselklappensteuerung (iTCTM) mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI)
Getriebe	CVT-Automatikgetriebe (H/L/N/R/P), extra langsamer L-Gang, serienmäßige Motorbremse
Antrieb	Wählbarer Vierrad-/Sechsradantrieb mit Visco-Lok [®] QE Frontdifferentialsperre
Servolenkung	Dynamische, dreistufige Servolenkung (DPS)

FAHRWERK

Vorderradaufhängung	Gebogener Doppeldreieckslenker mit Querstabilisator 23,3 cm Federweg
Vordere Stoßdämpfer	Ölstoßdämpfer
Hinterradaufhängung	TT12-Doppelhinterradaufhängung und Querstabilisator mit Schnellentriegelung 25,1 cm Federweg
Heckstoßdämpfer	Ölstoßdämpfer

BREMSEN

Vorne	Belüftete 214-mm-Doppelscheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln
Hinten	Belüftete 214-mm-Doppelscheibenbremsen mit hydraulischen Doppelkolbenbremssätteln

AUSSTATTUNGSMERKMALE

Anzeige	Digitale Multifunktionsanzeige: Drehzahlmesser, Tachometer, Kilometerzähler, Tageskilometer- und Betriebsstundenzähler, Tankanzeige, Gangposition, Allrad-Anzeige, Diagnoseanzeige, Uhr	Instrumentierung, Geräteausstattung	Gleichstromausgang (Zigarettenanzünder) in der Konsole, Standardbuchse hinten (15 A)
Winde	Für verfügbare Winde vorverdrahtet	Beleuchtung	230 W aus zwei 60-W-Projektionsscheinwerfern und zwei 55-W-Reflektoren mit Schlusslicht/Bremslicht
		Sitzbank	Standard
		Diebstahlschutzsystem	RF Digital kodierte Sicherheitssystem (D.E.S.S. – Digitally Encoded Security System)

BRP GARANTIE

Werksgarantie	2 Jahre
---------------	---------

REIFEN/RÄDER

Vorderreifen	Carlisle ACT-Gürtelreifen 26 x 8 x 12 Zoll (66 x 20,3 x 30,5 cm)
Hinterreifen	Carlisle ACT-Gürtelreifen 26 x 10 x 12 Zoll (66 x 25,4 x 30,5 cm)
Felgen	12-Zoll-Aluminiumgussfelgen

ABMESSUNGEN/LASTEN

L x B x H	297 x 122 x 126 cm
Radstand	208,1 cm
Bodenfreiheit	27,9 cm
Sitzhöhe	87,7 cm
Trockengewicht	545 kg
Trägerkapazität	Vorne: 45 kg Hinten: 318 kg
Stauraum	Dual-Level™-Transportbox mit modularem Zubehör Hinten: 70 l
Anhängerzuglast	850 kg
Tankvolumen	20,5 l

©2018 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Alle Rechte vorbehalten. TM, ® und das BRP-Logo sind Marken der Bombardier Recreational Products Inc. oder ihrer Tochtergesellschaften. In den USA werden die Produkte von BRP US Inc. vertrieben. Visco-Lok ist eine Marke der GKN Viscodrive GmbH. Alle übrigen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. BRP behält sich das Recht vor, jederzeit Spezifikationen, Preise, Designs, Produkteigenschaften, Modelle oder Ausstattungen zu verändern oder ganz aus dem Programm zu nehmen, ohne dass daraus Verpflichtungen jeglicher Art entstehen. Einige der abgebildeten Modelle verfügen möglicherweise über eine optionale Zusatzausstattung. Lesen Sie die Bedienungsanleitung für das Fahrzeug und sehen Sie sich die Sicherheits-DVD an, bevor Sie losfahren. Tragen Sie zu Ihrer Sicherheit stets Helm, Augenschutz und angemessene Schutzkleidung. Denken Sie daran: Fahren und Alkohol/Drogen sind nicht vereinbar. Der Beifahrer muss mindestens 12 Jahre alt sein und in der Lage sein, sich an den Handgriffen festzuhalten und die Füße auf die Fußstützen zu stellen, während er sich an die Rückenlehne lehnt. Unternehmen Sie keine Stuntversuche und fahren Sie nicht mit überhöhter Geschwindigkeit.

can-am



Can-AmOffroad.com